HYPER 2.0 SYSTEM

HYPER SOUL


CHAPTER 1

A.A.G. STUCCHI

EUTRAC

HYPER SOUL

CHAPTER 1



11 CONDUCTORS.
EMERGENCY INTEGRATED BY DESIGN.



IT

HYPER SOUL è stato progettato specificamente per **integrare l'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA** direttamente nel sistema a binario.

Grazie alla sua architettura a **11 conduttori (10 + GND)**, gli apparecchi di illuminazione e la segnaletica di emergenza diventano parte integrante del sistema a binario, eliminando la necessità di linee di alimentazione aggiuntive e semplificando l'installazione, mantenendo la pulizia estetica.

Il sistema dispone inoltre di una **soluzione integrata per la luce UP** (LIGHT ENGINE UP23...), progettata per fornire luce indiretta mantenendo l'estetica essenziale del binario. Un ecosistema completo di binari, giunti, adattatori e accessori garantisce la massima libertà progettuale, combinando illuminazione di emergenza, illuminazione indiretta integrata, illuminazione standard e funzionalità smart in un unico sistema.

Gli apparecchi di illuminazione e la segnaletica di emergenza compatibili sono disponibili attraverso partner selezionati.

EN

HYPER SOUL is specifically engineered to **integrate EMERGENCY LIGHTING** directly into track system.

Thanks to its **11-conductor architecture (10 + GND)**, emergency luminaires and exit signs become part of the system itself, eliminating additional power lines and simplifying installation while preserving a clean architectural aesthetic.

The system also features an **integrated uplight solution** (LIGHT ENGINE UP23...) designed to provide indirect light while maintaining the essential aesthetics of the track.

A complete ecosystem of tracks, joints, adapters and accessories ensures maximum design freedom, combining emergency lighting, integrated uplighting and smart functionality within a single system.

Compatible emergency luminaires and exit signs are available through selected partners.


DE

HYPER SOUL wurde speziell dafür entwickelt, **die NOTBELEUCHTUNG** direkt in das Stromschienensystem zu **integrieren**.

Dank seiner Architektur mit **11 Leitern (10 + GND)** werden Sicherheitsleuchten und Rettungszeichenleuchten zu einem integralen Bestandteil des Stromschienensystems.

Dadurch entfallen zusätzliche Versorgungsleitungen, die Installation wird vereinfacht und gleichzeitig bleibt eine klare, architektonische Ästhetik erhalten.
Das System verfügt außerdem über **eine integrierte Uplight-Lösung** (LIGHT ENGINE UP23...), die für eine indirekte Beleuchtung nach oben sorgt und dabei die reduzierte Ästhetik der Stromschiene bewahrt.

Ein umfassendes System aus Stromschienen, Verbindern, Adaptern und Zubehör gewährleistet maximale Gestaltungsfreiheit und vereint Notbeleuchtung, integrierte indirekte Beleuchtung, Allgemeinbeleuchtung und intelligente Funktionen in einem einzigen System. Kompatible Sicherheitsleuchten und Rettungszeichenleuchten sind über ausgewählte Partner erhältlich.



*Native compatibility with all ONETRACK adapters

EMERGENCY AND SMART DEVICES

IT

Il **settore UPPER di HYPER SOUL** rappresenta un valore aggiunto per il sistema. I suoi quattro conduttori possono essere utilizzati per l'illuminazione di emergenza, ad esempio con i sistemi di **Béhar** (parte di Schneider Electric), **din** e **Tridonic**, per speaker audio PA a 100V o per altre soluzioni personalizzate.

Il DATABUS presente nel **settore LOWER** consente l'integrazione di **dispositivi smart**, come sensori e sistemi di controllo dell'illuminazione, attraverso adattatori dedicati. Tra questi, l'adattatore progettato per ospitare i sensori **Zhaga Book 20** e il **Casambi Salvador Series 1000**.

Béhar (parte di Schneider Electric), Casambi, din e Tridonic sono **aziende leader** nello sviluppo e nella produzione di sistemi di illuminazione e controllo. Dalle nostre collaborazioni è nata una gamma di segnaletica e apparecchi di illuminazione di emergenza **dotati di adattatori A.A.G. Stucchi**, disponibili nei cataloghi dei rispettivi partner, oltre a specifici alloggiamenti progettati per l'integrazione di Casambi.

Per maggiori dettagli visita:

- casambi.com
- din-notlicht.com
- se.com
- tridonic.com

EN

HYPER SOUL UPPER sector represents an added value to the system. Its four conductors can be used for emergency lighting, including **Béhar** (part of Schneider Electric), **din** and **Tridonic** systems, 100V PA speakers, or other customized solutions.

The DATABUS in the **LOWER sector** enables the integration of **smart devices**, such as sensors and lighting control systems, through dedicated adapters. Examples include the adapter designed to host **Zhaga Book 20** sensors and the **Casambi Salvador Series 1000**.

Béhar (part of Schneider Electric), Casambi, din and Tridonic are **leading companies** in the development and production of lighting and control systems. Our collaborations have resulted in a range of emergency exit signs and safety luminaires **equipped with A.A.G. Stucchi adapters**, available in our partners' catalogues, as well as dedicated cases designed for Casambi integration.

For more details, please visit:

- casambi.com
- din-notlicht.com
- se.com
- tridonic.com

DE

HYPER SOUL OBERER Bereich bietet einen zusätzlichen Mehrwert für das System. Seine vier Leiter können für die Notbeleuchtung, beispielsweise mit Systemen von **Béhar** (Teil von Schneider Electric), **din** und **Tridonic**, für 100-V-ELA-Lautsprecher oder für andere kundenspezifische Lösungen genutzt werden.

Der DATABUS im **UNTEREN Bereich** ermöglicht die Integration **intelligenter Geräte** wie Sensoren und Lichtsteuerungssysteme über spezielle Adapter. Dazu gehören beispielsweise der Adapter zur Aufnahme von **Zhaga Book 20 Sensoren sowie der Casambi Salvador Series 1000**.

Béhar (Teil von Schneider Electric), Casambi, din und Tridonic gehören zu den **führenden Unternehmen** in der Entwicklung und Herstellung von Beleuchtungs- und Steuerungssystemen. Aus unserer Zusammenarbeit ist eine Reihe von Rettungszeichenleuchten und Sicherheitsleuchten **mit Adaptern von A.A.G. Stucchi** entstanden, die in den Katalogen unserer Partner erhältlich sind. Darüber hinaus wurden spezielle Gehäuse für die Integration von Casambi entwickelt.

Weitere Informationen finden Sie unter:


- casambi.com
- din-notlicht.com
- se.com
- tridonic.com



NEW CONNECTIONS. NEW SHAPES.

DISCOVER NEW WAYS TO CONNECT, SHAPE AND EXPAND YOUR HYPER SOUL TRACK LAYOUTS.

RADIAL



IT

Progettati per trasformare le connessioni tra binari in veri e propri elementi di design, i giunti RADIAL danno vita a **geometrie pulite e raffinate**, semplificando al tempo stesso la progettazione e l'installazione.

Un unico giunto permette di collegare **fino a sei binari**, con angoli di **60° (±14°)** o multipli, consentendo di creare configurazioni multidirezionali dal forte impatto estetico, con precisione e un numero minimo di componenti.

EN


Designed to elevate track branching into a true design gesture, **Radial Joints** turn technical connections into **clean, refined geometries** while making planning and installation noticeably easier.

A single joint connects **up to six tracks**, with angles set at **60°(±14°) increments**, so you can build expressive layouts with precision and minimal hardware.

DE

Die RADIAL Verbinder wurden entwickelt, um Stromschienenverzweigungen zu einem echten Gestaltungselement zu machen. Sie verwandeln technische Verbindungen in **klare, elegante Geometrien** und vereinfachen gleichzeitig die Planung und Installation.

Ein einziger Verbinder ermöglicht die Verbindung von bis zu sechs Stromschienen in Winkeln **von 60° (±14°) oder Vielfachen** davon. So lassen sich ausdrucksstarke und präzise Layouts mit minimalem Komponentenaufwand realisieren.



CROSS



IT

Un binario **trasversale** con doppio adattatore (uno alimentato e uno meccanico), progettato per essere installato tra due binari e offrire la massima libertà nella creazione di layout luminosi dinamici ed eleganti.

Entrambi gli adattatori possono ruotare e scorrere liberamente all'interno dei binari in cui sono installati, mentre l'adattatore meccanico può anche scorrere lungo il binario trasversale stesso.

Il risultato è una **connessione estremamente flessibile**, che rende semplice e intuitiva anche la realizzazione delle configurazioni più complesse.

EN

A **cross-track section** with double adapters (one powered and one mechanical) engineered to sit between two tracks and deliver maximum freedom to create dynamic, elegant lighting layouts.

Both adapters rotate and move freely inside the track they are installed in, while the mechanical adapter also slides along the cross track itself.

The result is a **highly flexible connection** that makes complex layout feel effortless.

DE


Ein **Querschienen-Element** mit zwei Adaptern (einem stromführenden und einem mechanischen), das für die Installation zwischen zwei Stromschienen entwickelt wurde und maximale Gestaltungsfreiheit bei der Umsetzung dynamischer und eleganter Lichtkonzepte bietet.


Beide Adapter lassen sich innerhalb der Stromschienen, in denen sie installiert sind, frei drehen und verschieben. Der mechanische Adapter kann zusätzlich entlang der Querschiene verschoben werden.

Das Ergebnis ist eine **äußerst flexible Verbindung**, mit der sich selbst komplexe Lichtkonfigurationen einfach und intuitiv realisieren lassen.



HYPER SOUL SURFACE/SUSPENDED





IT

Binario a 11 conduttori (10+ GND) per montaggio a superficie/ sospensione. Settore UPPER disponibile in due versioni con 2 linee ausiliarie per tensioni SELV o di rete. Settore LOWER a 6 conduttori. (trifase+ DATABUS).

EN

11-conductor (10+ GND) for surface or suspended installation. UPPER sector available in two versions, with 2 auxiliary lines for SELV or mains voltage. LOWER sector with 6 conductors + DATABUS.

DE

11-Leiter-Stromschiene (10+ GND). Der UPPER-Bereich ist in zwei Ausführungen erhältlich, jeweils mit 2 Zusatzleitern für SELV- oder Netzspannung. Der LOWER-Bereich verfügt über 6 Leiter + DATABUS.

Tech

UPPER sector Mixed:
Class III 10A/60Vdc
SELV

UPPER sector Mains:
Class I 16A/250V

LOWER sector:
Class I 16A-440V
1A-50V FELV

Materials

External extruded body in aluminium
Insulated extruded body in PVC
Copper conductors

Colour

■ Black embossed

□ White embossed

Certifications

CE UKCA

Info

RoHS

CODE COMPOSER

9100	-	1	/	2	-	3	H1

1 Length


1	1000 mm
2	2000 mm
3	3000 mm
4	4000 mm

2 Colour

B	
W2	


3 UPPER sector

C	Mixed
D	Mains



MOUNTING SCHEME EXAMPLE

ALL THE COMPONENTS YOU NEED



COMPONENTS


ALL YOU NEED TO CREATE AND INSTALL YOUR TRACK PROJECT






... = CH1 = Mixed
DH1 = Mains

TRACK ACCESSORIES




Product	Code	Description	Colour
	9104/...	Tappo di chiusura con vite di blocco End cap with locking screw Abdeckkappe mit Befestigungsschraube	■ □
	9104/...H1-F	Tappo di chiusura con vite di blocco con foro End cap with locking screw and hole Abdeckkappe mit Befestigungsschraube und Bohrung	■ □
	9100/D2	Dima per centratura foratura sul binario Drill guide jig for track Werkzeug zum Zentrieren der Bohrung auf der Schiene	
	S-9100/T-H1	Tronchese per il taglio dei conduttori del binario Tool for cutting track conductors Schneider zum schneiden von Strombahnen	

CONNECTIONS



Product	Code	Description	Colour
	9101/...-...	Testata di alimentazione iniziale con chiave di polarizzazione a sinistra (vista dall'alto) Initial power end feed with polarization key on the left (top view) Anfangs-Netzteil mit Polarisationsschlüssel links (Übersicht)	■ □
	9102/...-...	Testata di alimentazione iniziale con chiave di polarizzazione a destra (vista dall'alto) Initial power end feed with polarization key on the right (top view) Anfangs-Netzteil mit Polarisationsschlüssel rechts (Übersicht)	■ □
	9101/...-...L...	Testata di alimentazione a scomparsa con chiave di polarizzazione a sinistra (vista dall'alto), con cavo (L1=1m; L3=3m) Recessed initialpower end feed with polarization key on the left (top view), with cable (L1=1m; L3=3m) Abdeckung mit Polarisationsschlüssel links (Übersicht), für die Trimless-befestigung (L1=1m; L3=3m)	■ □
	9102/...-...L...	Testata di alimentazione a scomparsa con chiave di polarizzazione a destra (vista dall'alto), con cavo (L1=1m; L3=3m) Recessed initialpower end feed with polarization key (top view) on the right, with cable (L1=1m; L3=3m) Abdeckung mit Polarisationsschlüssel rechts (Übersicht), für die Trimless-befestigung (L1=1m; L3=3m)	■ □

	9103/...	Giunto elettrico passante per uso in fila continua Electrical jointing connector for "in row" use Durchgangselektroverbindungen für kontinuierliche schienen	■ □
	9103/...M	Giunto elettrico lineare con chiave di polarizzazione. Electrical in-line joint with polarization key. Elektrischer Längsverbinder mit Polarisierungsschlüssel.	■ □
	9111/...-...	Giunto elettrico a L con chiave di polarizzazione esterna (vista dall'alto) L electrical joint with external polarization key (top view) L-elektrischer Verbinder mit Aussenpolarisationsschlüssel(Übersicht)	■ □
	9112/...-...	Giunto elettrico a L con chiave di polarizzazione interna (vista dall'alto) L electrical joint with internal polarization key (top view) L-elektrischer Verbinder mit Innenpolarisationsschlüssel (Übersicht)	■ □
	9113/...-...	Giunto elettrico a T con chiave di polarizzazione interna/destra (vista dall'alto) T electrical joint with internal/right polarization key (top view) T-elektrischer Verbinder mit Innen/Rechtpolarisationsschlüssel (Übersicht)	■ □
	9114/...-...	Giunto elettrico a T con chiave di polarizzazione interna/sinistra (vista dall'alto) T electrical joint with internal/left polarization key (top view) T-elektrischer Verbinder mit Inner/Linkspolarisationsschlüssel (Übersicht)	■ □
	9115/...-...	Giunto elettrico a T con chiave di polarizzazione esterna/destra (vista dall'alto) T electrical joint with external/right polarization key (top view) T-elektrischer Verbinder mit Aussen/Rechtpolarisationsschlüssel (Übersicht)	■ □
	9116/...-...	Giunto elettrico a T con chiave di polarizzazione esterna/sinistra (vista dall'alto) T electrical joint with external/left polarization key (top view) T-elektrischer Verbinder mit Aussen/Linkspolarisationsschlüssel (Übersicht)	■ □
	9117/...-...	Giunto elettrico a X con chiave di polarizzazione X electrical joint with polarization key X-elektrischer Verbinder mit Polarisationsschlüssel	■ □

ADAPTERS

Product	Code	Description	Colour
	KIT-9119-DRI/...	Adattatore a scomparsa a 6 conduttori (3P+N+sistema di controllo), con driver integrato per luce lineare diretta o indiretta Retractable adapter with 6 conductors (3P+N+control system), with integrated driver for direct or indirect linear light Versenkbarer Adapter mit 6 Leitern (3P+N+Steuersystem), mit integriertem Treiber für direkte oder indirekte lineare Beleuchtung	■ □
	KIT-9119-4-DRI/...	Adattatore a scomparsa a 4 conduttori (3P+N), con driver integrato per luce lineare diretta o indiretta Retractable adapter with 4 conductors (3P+N), with integrated driver for direct or indirect linear light Versenkbarer Adapter mit 4 Leitern (3P+N+), mit integriertem Treiber für direkte oder indirekte lineare Beleuchtung	■ □
	9139-DRI/...	Adattatore a scomparsa con tre uscite a 6 conduttori (3P+N+sistema di controllo). Con doppio aggancio manuale, selettore di fase e driver integrato Concealed adapter with three outputs, 6 conductors (3P+N+control system). With double manual locking mechanism, phase selector and integrated driver Verdeckter Adapter mit drei geschalteten Ausgängen, 6 Leitern (3P+N+Steuerungssystem). Mit doppelter manueller Verriegelung, Phasenwahlschalter und integriertem Treiber.	■ □
	9149-EM/...-230	Adattatore per apparecchi di emergenza a 230V Adapter for 230V emergency devices Adapter für 230-V-Notbeleuchtungsgeräte	■ □
	9149-EM/...-48	Adattatore per apparecchi di emergenza a 48V 48V emergency devices adapter Adapter für 48V-Notbeleuchtungsgeräte	■ □
	9149-EMD/...-230	Adattatore per apparecchi di emergenza a 230V con DATABUS 230V emergency devices with DATABUS adapter Adapter für 230-V-Notbeleuchtungsgeräte mit DATABUS	■ □
	9149-EMD/...-48	Adattatore per apparecchi di emergenza a 48V con DATABUS 48V emergency devices with DATABUS adapter Adapter für 48-V-Notbeleuchtungsgeräte mit DATABUS	■ □
	KIT-BOX/...	Box per sensore con apertura a dimensione standardizzato Zhaga Book 20* Sensor box with standardized opening Zhaga Book 20* Sensorgehäuse mit standardisierter Öffnung Zhaga Book 20*	■ □

* Compatibile con adattatore 9999...
* Compatible with 9999... adapter
* Kopatible mit 9999...adapter

	KIT-BOXC/...	Box per sensore senza apertura a dimensione standardizzato Zhaga Book 20* Sensor box without standardized opening Zhaga Book 20* Sensorgehäuse ohne standardisierter Öffnung Zhaga Book 20 *	■ □
	9999-DRI/...	Adattatore a scomparsa asimmetrico con doppio aggancio manuale, a 6 conduttori (3P+N+sistema di controllo), con selettore di fase, con driver integrato Asymmetric retractable adapter with dual locking tabs, 6 conductors (3P+N+-control system), with phase selector and integrated driver Asymmetrischer versenkbarer Adapter mit doppelter manueller Verriegelung, 6 Leitern (3P+N+Steuersystem), mit Phasenschalter und integriertem Treiber	■ □
	9999-4-DRI/...	Adattatore a scomparsa asimmetrico con doppio aggancio manuale, a 4 conduttori (3P+N), con selettore di fase, con driver integrato Asymmetric retractable adapter with dual locking tabs, 4 conductors (3P+N), with phase selector and integrated driver Asymmetrischer versenkbarer Adapter mit doppelter manueller Verriegelung, 4 Leitern (3P+N), mit Phasenschalter und integriertem Treiber	■ □

* Compatibile con adattatore 9999...
* Compatible with 9999... adapter
* Kopatible mit 9999...adapter

FIXING KIT & BRACKETS

Product	Code	Description
	9100-KIT1...	Kit completi per fissaggio a sospensione con staffa corta Complete suspension kit with short bracket Komplettes Abhängebefestigungskit mit kurzem Haltebügel
	9100-KIT2...	Kit completi per fissaggio a sospensione con staffa lunga per fila continua Complete suspension kit with long brachet for in-row use Komplettes Abhängebefestigungskit mit lange Haltebugel fur
	S-9100/112-LA-...	Staffa di rinforzo Reinforcing bracket Verstärkungsklammer
	S-9100/122-LA-...	Staffa di rinforzo Reinforcing bracket Verstärkungsklammer

LIGHT INSIDE HYPER SOUL




SIMPLY INTEGRATING UP LINEAR LIGHT

IT
Grazie a uno speciale adattatore che alimenta le schede LED, è possibile integrare la luce up direttamente nel binario, senza necessità di cablaggi aggiuntivi.

EN
Thanks to the use of a special adapter that powers the LED boards it is possible to integrate linear uplight into the track without any additional wiring.

DE
Dank eines speziellen Adapters, der die LED-Platinen mit Strom versorgt, lässt sich eine lineare indirekte Beleuchtung direkt in die Stromschiene integrieren, ohne dass zusätzliche Verkabelungen erforderlich sind.




LIGHT ENGINE
UP23...

ADAPTER + HYPER KEY
KIT-9119-DRI/...




IN ROW LINEAR LIGHT COMPOSITION



MODULE LENGTH: 500mm

IN ROW MOUNTING




The installation of the modules in a continuous row and in the track is simple and intuitive, without the use of additional tools.

UP LINEAR LIGHT FUNCTIONALITIES

IT
Lo scorrimento della staffa per la sospensione sopra ai moduli di luce permette il loro utilizzo in fila continua senza interruzioni e utilizzo di adattatori aggiuntivi.

EN
The suspension bracket can slide over the light modules, enabling continuous-row installations without interruptions and eliminating the need for additional adapters.

DE
Die Aufhängevorrichtung kann über die Lichtmodule verschoben werden. Dadurch sind durchgehende Lichtlinien ohne Unterbrechungen und ohne zusätzliche Adapter möglich.



SLIDE ON TRACK

IT
Il sistema è caratterizzato da un elemento di interconnessione che consente ai moduli di scorrere all'interno del binario mantenendo l'adattatore in posizione fissa.

EN
The system features an interconnection element that allows the modules to slide along the track while keeping the adapter fixed in place.

DE
Das System verfügt über ein Verbindungselement, das es den Modulen ermöglicht, entlang der Stromschiene zu gleiten, während der Adapter fest in seiner Position bleibt.



SAFETY MORE THAN ONE WAY

DIFFERENT SYSTEMS. ONE COMMITMENT TO INTEGRATED SAFETY.

IT

Dall'architettura multifunzionale di **HYPER SOUL** alla soluzione certificata per l'illuminazione di emergenza **E-TRACK**, A.A.G. Stucchi propone **diverse soluzioni** per integrare l'illuminazione di emergenza nei sistemi a binario.

E-TRACK è un sistema ON/OFF a 230V progettato per apparecchi di illuminazione di emergenza standard o combo, dotati di batterie a bordo.

Basato sulla gamma ONETRACK ADVANCE, combina componenti certificati ENEC con quelli della gamma di accessori esistente, evitando così la necessità di gestire un doppio stock.

EN

From the multifunctional architecture of **HYPER SOUL** to the certified solution of **E-TRACK**, A.A.G. Stucchi offers **different approaches** to integrating emergency lighting into track lighting systems.

E-TRACK is a 230V ON/OFF system designed for emergency standard or combo luminaires with onboard batteries.

Based on ONETRACK ADVANCE, it combines ENEC-certified system components with compatibility across the existing accessory range thus avoiding the need of a new stock.

DE


Von der multifunktionalen Architektur von **HYPER SOUL** bis zur zertifizierten Notbeleuchtungslösung **E-TRACK** bietet A.A.G. Stucchi **unterschiedliche Ansätze zur Integration** von Sicherheitsbeleuchtung in Stromschienensysteme.

E-TRACK ist ein 230-V-ON/OFF-System, das für Standard- und kombinierte Notleuchten mit integrierten Batterien entwickelt wurde.


Basierend auf ONETRACK ADVANCE vereint das System ENEC-zertifizierte Systemkomponenten mit der Kompatibilität zum bestehenden Zubehörsortiment. Dadurch ist keine zusätzliche Lagerhaltung für neue Zubehörkomponenten erforderlich.



E-Track



L1/L2/L3= 440V/16A
EMERGENCY/L lines (recessed conductors)=250V/10A





End cap emergency kit



Connection emergency kit



End feed emergency kit

FEATURES	HYPER SOUL	E-TRACK
ARCHITECTURE	11 CONDUCTORS (10 + GND)	6 CONDUCTORS
POWER SUPPLY	LOWER SECTOR: 230V + DATABUS UPPER SECTOR: AUXILIARY FUNCTIONS	230V ON/OFF + EMERGENCY
SMART LIGHTING	YES	NO
EMERGENCY LIGHTING	CBS AND ONBOARD BATTERY	ONBOARD BATTERY
INTEGRATED LIGHTING	UPLIGHT	NO
COMPATIBLE CONNECTIONS & ACCESSORIES	HYPER	ONETRACK ADVANCE
COMPATIBLE ADAPTERS	HYPER + ONETRACK	ONETRACK ON/OFF VERSIONS

DIFFERENT SYSTEMS.
ONE COMMITMENT TO INTEGRATED SAFETY

A.A.G. Stucchi s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32, Olginate (LC)
23854 - Italy
aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

November 2026